

DESCRIPCIÓN



CONECTOR RJ45 UTP CAT. 6 - MONTAJE RACK (250MHZ)

- Sin blindado
- Encaje universal tipo Keystone.



CONECTORES RJ45 STP

- Blindado
- Encaje universal tipo Keystone.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión con y sin herramientas (conectores con contactos que pelan los cables automáticamente).
- Compatibilidad de cables: 23 - 26 AWG
- Compatible con herramienta 110 y Krone.
- Compatible con el código de colores EIA/TIA568A y EIA/TIA568B.
- Fuerza de inserción: 20N máx. IEC 60603-7-4 (UTP).
- Fuerza de inserción: 30N máx. IEC 60603-7-5 (STP).
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C.
- Fuerza de retención: 7,7 kgf.
- Durabilidad: 750 ciclos.

CONEXIONES

| TERMINALES | EIA/TIA 568A |                | EIA/TIA 568B |                |
|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|            | PAR          | COLOR CABLE    | PAR          | COLOR CABLE    |
| PIN 5      | 1            | BLANCO/AZUL    | 1            | BLANCO/AZUL    |
| PIN 4      |              | AZUL           |              | AZUL           |
| PIN 1      | 3            | BLANCO/VERDE   | 2            | BLANCO/NARANJA |
| PIN 2      |              | VERDE          |              | NARANJA        |
| PIN 3      | 2            | BLANCO/NARANJA | 3            | BLANCO/VERDE   |
| PIN 6      |              | NARANJA        |              | VERDE          |
| PIN 7      | 4            | BLANCO/MARRÓN  | 4            | BLANCO/MARRÓN  |
| PIN 8      |              | MARRÓN         |              | MARRÓN         |

DIMENSIONES (mm)

